TEKNOS

Paint with Pride

Grundierung
GORI 615

Grundierungen für die Ansprüche der Zukunft
Standard-Flutgrundierungen von Teknos wurden entwickelt, um die stetig steigenden Ansprüche an hochwertige Holzfenster und -türen zu erfüllen. Die robuste Zusammensetzung ist für die zunehmende Vielfalt von Verarbeitungsverfahren geeignet.

Praktisch Formel
Flutgrundierung von Teknos bieten ausgezeichnete Egalisierung, Deckung, Schleifbarkeit und Ablauf.

Speziell komponierte Astversieglungs- und Antibleed-Grundierungen binden wirksam die Farbe aus den wasserlöslichen Tanninen und Extrakten.

GORI 615 Flutungsgrundierung sind in vielen deckenden und Transparenten Tönen erhältlich.

Der Geschwindigkeitsvorteil
Wie wichtig reibungslose, schnelle Produktionsabläufe sind, muss nicht extra betont werden. Ebenso wichtig ist aber die gleich bleibend hohe Qualität des Oberflächenbeschichtungsprozesses. Im Flutungsverfahren angewendet schafft GORI 615 die Voraussetzungen für einen problemlosen, schnellen Produktionsprozess und für kompromisslose Haltbarkeit.

EU-Vorschriften
Unsere Produkte werden in strenger Orientierung and die Anforderungen der Biozid-Richtlinien, der EU – Lösungsmittelverordnung und der REACH – Verordnung ständig weiterentwickelt.

Rufen Sie uns an
Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von GORI 615 und anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen.
Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

Die Grundierung bietet einen hohen Farbausgleichseffekt

Damit Kanten und Eckverbindungen gut abgedeckt werden, muss die Grundierung im Flutungsverfahren angewendet werden.



Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Hervorragende Ablauf- und Benetzungseigenschaften	Dies gewährleistet eine problemlose Grundierung mit ausgezeichneter Oberflächenerscheinung – perfekt für die folgenden Schichten
Die Formulierung mit hohem Trockensubstanzgehalt ermöglicht höhere Pigmentkonzentrationen	Im Farbspektrum von transparent bis deckend können für eine noch gleichmäßiger farbig grundierte Oberfläche hohe Farbausgleichseffekte vorgesehen werden
Leistungsfähiges Entschäumersystem für eine hochbeständige Mischung	Schnelle, reibungslose Produktionsabläufe ohne störende Korrekturmaßnahmen
Spezielle Zusammensetzung verringert Ausbluten von Tanninextrakten	Eine Oberflächengrundierung von hoher Qualität verringert Probleme mit Verfärbungen der Endbeschichtung

GORI 615

Produkt	**GORI 615**
Inhalt	Synthetische Bindemittel, Wasser
Farbe	Transparent, deckend
Gebindegröße	3, 20, 120, 600, 1000 l

Empfohlene Beschichtungssysteme

	Weichholz – drei Schichten Transparent / Deckend	**Alle Holzarten – vier Schichten Transparent / Deckend**
Holzkonservierung * / Imprägnierung *	GORI 356/605	GORI 356 / GORI 605**
Grundierung	GORI 615	GORI 615
Zwischenbeschichtung		GORI 650
Endbeschichtung	GORI 660	GORI 660

* Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen.
** Nur Nadelholz

Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Straße 62
D-36043 Fulda
Germany
Tel. +49 661 108 0
info@teknos.de

Teknos Oy
Takkatie 3, Postfach 107
00371 HELSINKI
Finnland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

www.teknos.com

B096 2010-02 DE G