Technische Information

Artikel	**5701-0100 KNEHO-NATUR-HARTÖL**
Einsatzgebiet	Hochwertiges Hartöl auf der Basis von pflanzlichen Ölen. Sehr gut geeignet für den Einsatz im Bereich der Kinder-, Wohn- und Schlafzimmermöbel sowie zum Ölen von Teak. Das ausgehärtete Öl bildet eine atmungsaktive, schmutz- und wasserabweisende sowie antistatische Oberfläche. Das Öl hat ein ausgezeichnetes Eindringvermögen, feuert die Holzmaserung sehr gut an und bildet einen griffigen und strapazierfähigen Schutzfilm.
Verarbeitung	Spritzen, Streichen, Rollen. Beim Spritzen kleine Düse verwenden!
Verdünnung	Das Öl ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Technische Daten	Viskosität : ca. 18 Sek. DIN 4 mm/20°C Glanz : seidenmatt Trocknung : Die oxidative Trocknung erfolgt nach ca. 12 Stunden Lagerfähig : Im original-verschlossenen Gebinde 9 Monate
Verarbeitung (Beispiel)	Holzschliff: Korn 240 – 320 evtl. Beizen 1 x KNEHO-NATUR HARTÖL auftragen ca. 15-30 g/qm Nettoauftragsmenge. Mit Vertreiberbürsten oder Gazeballen gut vertreiben. Bei saugfähigen Hölzern nach ca.1 Stunde einen 2.Auftrag aufbringen. Nach Trocknung über Nacht einen weiteren Ölauftrag oder mit KNEHO-NATUR Hartwachs behandeln.
Prüfnormen	EN 71 Teil 3 Sicherheit für Spielzeug
Wichtiger Hinweis	Naturprodukte unterliegen der Selbstentzündungsgefahr! Nicht mit CN-haltigen Lacken am gleichen Spritzstand verarbeiten. Die mit KNEHO-NATURÖL getränkten Lappen mit Wasser bedeckt über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag einzeln zum Trocknen ausbreiten. Nach Aushärtung entsorgen.

Technische Informationen sind als Empfehlung zu betrachten und unverbindlich!

Rev.: 01/06.12.2006/Tr

KNEHO-Lacke GmbH
Wilberger Straße 98a - 100 · D-32805 Horn–Bad Meinberg
Telefon: +49 (0 52 34) 84 02-0 · Telefax: +49 (0 52 34) 10 45
Internet: www.kneho.com · E-mail: info@kneho.com