Timberex Natural

Die natürliche Behandlung von Holzfußböden

Timberex Natural ist eine Oberflächenbehandlung für Holzfußböden wie Parkett, Dielen und Holzpflaster im privaten Wohnbereich.

Timberex Natural ist ein Fußbodenöl aus modifizierten Naturharzen und schnell trocknenden Ölen mit einem hohen Festkörperanteil.

The Finest Natural Protection

Timberex Natural

Die natürliche Behandlung von Holzfußböden

EIGENSCHAFTEN

Timberex Natural ist nicht filmbildend und schützt das Holz durch seine tief imprägnierende Wirkung. Es dringt tief in das Holz ein, füllt die Poren, härtet aus und bildet eine leicht zu reinigende, Schmutz- und Wasserabweisende Oberfläche. Splittern, Quellen und Schwinden des Holzes wird vermindert und die Oberfläche erhält ein seidenmattes Finish. Die geölte Holzfläche lädt sich nicht elektrostatisch auf. Die Maserung des Holzes wird hervorgehoben und die Farbe veredelt. Die natürliche Schönheit des Holzes tritt hervor. Bei nachträglicher Oberflächenbehandlung entstehen keine Ansätze. Farbunterschiede im Holz sind nicht zu vermeiden, gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

VERBRAUCH

Ca.8 – 12 m² pro Liter
Die Ergiebigkeit ist von Holzart und des Faserverlaufes abhängig.

GEBINDE

1,0 Liter / 5,0 Liter

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss geschliffen (Korn 100/120), sauber, trocken, staub - und fettfrei sein. Fugen und Risse im Holz müssen mit Holzkitt geschlossen sein. Timberex Natural gleichmäßig mit Fußbodenbürste, Schwamm, Pinsel oder Walze in Abständen von 30 Minuten bis zur vollständigen Sättigung des Holzes auftragen. Die Oberfläche muss während des gesamten Zeitraums mit Timberex Natural feucht gehalten werden und kann beim Bearbeiten begangen werden. Nach ca. 60 Minuten die Fläche mit einem grünen Pad überpolieren, um das Öl besser in das Holz einzuarbeiten. Danach die Fläche mit einem Lappen (maschinell oder manuell) nachwischen. Nach mindestens 4 Stunden die Fläche erst mit einem grünen und danach mit einem weißen Pad polieren, um den Glanz zu erhöhen.

Bereiche, die alles Öl aufgesaugt haben, können erneut mit einer geringen Menge Timberex Natural auf die Mitte des Pad's gegeben, poliert werden. Trockenes Polieren kann erneut notwendig werden. Durchhärtezeit: 12–24 Stunden Der Fußboden darf in den nächsten 10 Tagen nicht feucht gewischt werden und sollte nur trocken abgesaugt werden. Wasserflecken (Kondenswasser von Fenstern usw.) müssen sofort entfernt werden. Zur Probe zunächst eine kleine Fläche behandeln und durchhärten lassen.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz, Petroleum oder ähnlichen Reinigern.

PFLEGE

Mit Timberex Natural behandelte Fußböden müssen regelmäßig gefegt, gesaugt oder nebelfeucht gewischt werden. Als Reiniger wird Timberex Bio-C empfohlen. Die regelmäßige Nachpflege erfolgt mit Timberex Satin Oil und Timberex Satin Oil Gold Mousse. Die Pflegeanleitung von Timberex beachten.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Nahrungsmittel dürfen während des Auftragens und Durchhärtens des Öles nicht im bearbeiteten Bereich aufbewahrt werden.

BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw. sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt, versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Data Sheet No. V1006.DE - 12.10 © Timberex International Limited

Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com