



Timberex Wax Oil

Der natürliche Schutz der Natur



Timberex Wax-Oil ist ein strapazierfähiges Holzfußbodenöl zur Oberflächenbehandlung von geschliffenen Holzfußböden. Das Wax-Öl dringt tief ins Holz ein und verstärkt die natürlichen Farben im Holz.

- Lösungsmittelfrei
- 100% Festkörpergehalt
- Minimaler Verbrauch pro m²
- Minimaler Zeitaufwand



The Finest Natural Protection



Timberex Wax Oil

Der natürliche Schutz der Natur

EIGENSCHAFTEN

Timberex Wax-Öl ist eine Kombination aus natürlichen Ölen und Carnaubawachs. Dieses Produkt wird ohne Lösungsmittel hergestellt und hat dadurch einen 100% Festkörperanteil. Carnaubawachs hat einen sehr hohen Schmelzpunkt und ist daher auch auf Fußbodenheizung einsetzbar. Die Oberfläche lässt sich zu einem tiefen Glanz polieren. Timberex Wax-Oil kann als Finish auf allen anderen Timberex Öle aufgetragen und poliert werden.

VERBRAUCH

15-20 m² pro Liter. Die Ergiebigkeit ist von der Holzart und des Faserverlaufes abhängig.

GEBINDE

1,0 Liter und 5,0 Liter.

LAGERUNG

Das Produkt muss vor Gebrauch mindestens 8 Stunden bei 20-30 °C gelagert werden.

VORBEREITUNG

Das Öl muss vor und während des Auftragens umgerührt werden, um das Carnaubawachs flüssig zu halten. Der letzte Schliff darf nicht feiner sein als Korn 120 und die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Wenn möglich testen Sie das Öl auf einer kleineren Fläche.

VERARBEITUNG

Die erste Schicht von Timberex Wax-Oil mit einer steifen Bürste oder einem Gummischaber auftragen. Eine dünne zweite Schicht nach maximal 20-30 Minuten auftragen. Die dritte Schicht nach weiteren 20-30 Minuten auftragen bis die Oberfläche kein zusätzliches Öl aufnimmt. Zwischen den mehrfachen Aufträgen darf das Öl nicht trocknen. Maximal 30 Minuten nach dem letzten Auftrag muss die Oberfläche mit einem grünen Nylonpad gründlich poliert werden (150 U/min). Gleich nach dem Polieren muss alles überschüssige Öl mit einem Tuch abgewischt werden.

BESONDERE HINWEISE.

Die Oberfläche ist nach ca. 8-12 Stunden trocken und kann jetzt abschließend mit einem roten oder grünen Nylonpad trocken poliert werden um einen hohen Glanz zu erreichen (300 U/min).

TROCKENZEIT

Die ersten Tage wird empfohlen mit einem Staubsauger zu reinigen und Wasser sofort zu entfernen. Sollten während der Trockenzeit Flecken entstanden sein, können diese mit Hilfe eines Nylonpads und einer kleinen Menge Wax-Oil, Satin Oil Gold oder Satin Oil Gold Mousse beseitigt werden.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz, Petroleum oder ähnlichen Reinigern.

PFLEGE

Bei Holzfußböden die zum ersten Mal mit Wax-Oil behandelt worden sind wird empfohlen, diese nach 3-6 Monaten mit Timberex Satin Oil Gold oder Satin Oil Gold Mousse zu pflegen. Danach jährlich oder nach Bedarf. Timberex Bio-C Reiniger wird für generelles Reinigen empfohlen.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Nahrungsmittel dürfen während des Auftragens und Durchhärtens des Öles nicht im bearbeiteten Bereich aufbewahrt werden.

BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw. sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt, versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

