Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356

Beanspruchung	Grundreinigung	Unterhaltsreinigung	Vollpflege
NORMAL			
beanspruchte Böden, z. B Wohn- und Schlafräume	je nach Beanspruchung	je nach Beanspruchung alle 1–2 Monate	nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
STARK			
beanspruchte Böden, z. B. Korridore, Treppen, Büros	je nach Beanspruchung alle 6–12 Monate	je nach Beanspruchung alle 2–4 Wochen	nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
EXTREM			
beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Ladengeschäfte, Schulen usw.	je nach Beanspruchung alle 3–6 Monate	je nach Beanspruchung mindestens alle 8 Tage	nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
Turn- und Mehrzweckhallen	je nach Beanspruchung	je nach Beanspruchung	nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf

Wichtige Tipps zur Anwendung von ASUSO Produkten

- Frisch veredelte Holzfußböden dürfen erst, abhängig vom Produkt, 48 Stunden nach dem Fertigstellen vorsichtig betreten werden. Sie verlängern die Lebensdauer der geölten Oberfläche, wenn Sie Ihren Fußboden in den ersten Wochen schonen.
- Nach 8–14 Tagen ist die Oberfläche voll belastbar.
- In den ersten 8–14 Tagen nur trocken reinigen. Geölte Böden sind sehr empfindlich bezüglich Feuchtigkeit, Wasserpfützen sofort wegwischen. Wiederholte Feuchtigkeitseinwirkung führt zum Quellen der Holzfaser und zum Vergrauen der Fläche, deshalb nur nebelfeucht wischen.
- Neue Teppiche erst nach vollständigem Aushärten (ca. 2–3 Monate) auslegen, um eine mögliche Weichmacherwanderung und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben. Das gleiche gilt auch für aggressive, handelsübliche Haushaltsreiniger.
- Selbst feinster Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollten Sie den Boden vor dem feuchten Aufwischen mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorreinigen.
- Eine Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen, oder wenn sich ein zu starker Pflegefilm aufgebaut hat.
- Grundreinigungen sollten so selten wie möglich und nur von einem Fachmann mit der Einscheibenmaschine durchgeführt werden.
- Sofern Stühle mit Laufrollen verwendet werden, müssen diese der DIN 68131 entsprechen (diese Rollen sind zweifarbig gekennzeichnet). Außerdem müssen Rollstuhlunterlagen aus Kunststoff verwendet werden.
- Alle Möbel müssen mit geeigneten Filzgleitern versehen werden, um Kratzer im Lack zu vermeiden.

Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20 °C bei 55–65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft führt zur Fugenbildung!

Wichtige Tipps zur Anwendung von ALMARIT Produkten

Nach 12–24 Stunden:

- Frisch versiegelte Holzfußböden können Sie ca. 24 Stunden nach der Versiegelung vorsichtig betreten. Sie verlängern die Lebensdauer der Versiegelung, wenn Sie den Fußboden in den ersten Wochen schonen.
- Decken Sie den neu versiegelten Fußboden nicht mit Folien, Tetrapack und Ähnlichem ab. Das verlängert die Aushärtung und kann zur Fleckenbildung führen.

Nach 10 Tagen:

- In den ersten 10 Tagen den Boden nur trocken reinigen. Nach 10 Tagen ist der Boden voll belastbar.
- Es ist ratsam, nach 10 Tagen und vor der ersten größeren Beanspruchung des Bodens eine Erst-/Vollpflege durchzuführen.
- Antirutsch-, Teppichunterlagen und Teppichbrücken müssen weichmacherfrei sein, um eine Weichmacherwanderung mit möglicherweise daraus resultierenden Schäden zu vermeiden.

Allgemein gilt:

- Wischen Sie Ihren Boden nebelfeucht. Zu feuchtes Wischen führt zum Quellen des Holzes.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Stahlspäne, aggressive Haushaltsreiniger oder zu scharfe Reinigungsscheiben.
- Feinster Staub und Sand wirken wie Schleifpapier, deshalb muss loser Schmutz vor dem Aufwischen immer abgesaugt werden.
- Teppiche oder Ähnliches erst nach dem Nachdunkeln des Parkettes auslegen. (ca. 2–3 Monate)
- Alle Möbel müssen mit geeigneten Filzgleitern versehen werden, um Kratzer im Lack zu vermeiden.

Allgemeine Infos für Parkett- und Holzfußboden nach DIN 18356

Holz ist ein Naturprodukt. Um Ihnen möglichst lange Freude damit zu bereiten, ist eine richtige Pflege wichtig.

Ein gesundes Raumklima dient gleichermaßen dem Wohlbefinden des Menschen und zur Werterhaltung Ihres Holzfußbodens.

Holz ist hygroskopisch und passt sich der Umgebung an – nimmt also Feuchtigkeit auf (Quellen) und gibt Feuchtigkeit an die Raumluft ab (Schwinden). Zu trockene Luft führt zu Fugenbildung, zu feuchtes Wischen kann auf Dauer Holzschäden verursachen.

Ein Hygrometer ist eine sinnvolle Anschaffung, um für Menschen und Holz ein gesundes Klima zu gewährleisten. Wir empfehlen eine Raumtemperatur von ca. 18–20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50–60 %.

ASUSO ALMARIT
Macht Parkett perfekt

Zwei Marken, ein Unternehmen = doppelte Kompetenz.

Seit 1929 beschäftigt sich die Firma ASUSO oder damals **A**ugust **S**chmidt **U**nd **S**ohn mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Holzschutz.

1966 gründete Albin Marketsmüller sein Unternehmen, welches sich mit der Entwicklung und Produktion von Parkettlacken beschäftigt.

Marketsmüller war der erste der 1982 einen Parkettlack auf Wasserbasis entwickelt hat! 1993 wurde aus der Personengesellschaft Albin Markesmüller die ALMARIT Lack GmbH.

Seit 2004 sind beide Marken vereint und stehen für den Schutz und die Werterhaltung von Holzoberflächen.

ASUSO GmbH · Göllstraße 12 a · 84524 Neuötting

Tel.: +49 8654 4674 0 · Fax: +49 8654 4674 13 · E-Mail: info@asuso.de · www.asuso.de

REINIGUNG & PFLEGEMITTEL



- NL Holzpflegeöl
- NL Wischpflege
- NL Öl-Wischpflege
- NL Reiniger
- AM-Parkettpflege
- Wissenswertes

... die *Premium* Marken
für manuelle Oberflächenveredelung von Holz

ASUSO ALMARIT
Macht Parkett perfekt



NL Holzpflegeöl



Pflegemittel



Reinigungs-/Pflegemittel

Pflegemittel zur Pflege von strapazierter geölter und gewachster Holzflächen im Innenbereich. Offenporig und nicht schichtbildend.

Besonderheiten:
- Für Fußböden (Parkett und Dielen)
- Für Türen, Möbel, Fußleisten, Fenster, Arbeitsplatten, Schneidbretter
- Frischt die Holzstruktur auf, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang
- Löst und beseitigt Fett und Flecken
- Ölwäsche ist ein alternatives Reinigungsverfahren, das dazu dient, handwerklich mit ASUSO naturgeölte Parkettfußböden wieder aufzufrischen
- Erhöht die Abriebsbeständigkeit

Trockenzeit:
- nach 4 Stunden begehbar, nach 72 Stunden ausgehärtet

Einfache Verarbeitung



Artikel-Nr.	Inhalt	VE
M09	750 ml	6
M09	2,5 Liter	3

20–40 ml

speichel- und schweißecht

Sicherheit von Spielzeug

NL Wischpflege

NL Wischpflege ist ein universelles, kombiniertes Pflege- und Reinigungsmittel für alle wasserfesten Bodenbeläge aus Holz, die mit ASUSO 2K-ÖL und Wachs-Siegel behandelt wurden, Stein, Keramik, Gummi und Kork. Wirkt schmutzabweisend und verleiht den behandelten Böden seidigen Glanz, der durch Polieren intensiviert werden kann.

Eigenschaften
- zur Reinigung und Pflege
- biologisch abbaubar
- offenporig
- hautfreundlich
- maschinengeeignet
- keine Wischränder
- geruchsarm
- Kennzeichnungsfrei (EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV)

Trockenzeit:
- 10 Minuten – falls nicht, mit trockenem Tuch nachwischen



100 ml auf 10 L Wasser

Artikel-Nr.	Inhalt	VE
M10	1 Liter	12
M10	5 Liter	1

NL Öl-Wischpflege

Wischpflegemittel (Öl-Emulsion) zur Unterhaltspflege für alle geölten Parkettböden. (Ausnahme ASUSO 2K-ÖL und Wachs-Siegel). Reinigt, pflegt und frischt ausgelaugte Böden wieder auf.

Eigenschaften:
- reinigt und pflegt zugleich
- frischt ausgelaugte Böden wieder auf
- sehr strapazierfähig schmutzabweisend
- geruchsarm
- kennzeichnungsfrei (EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV

Trockenzeit:
- 10 Minuten – falls nicht, mit trockenem Tuch nachwischen



250 ml auf 10 L Wasser

Artikel-Nr.	Inhalt	VE
X49	1 Liter	12
X49	5 Liter	1

NL Reiniger

pH-neutraler Universalreiniger zum Reinigen und Intensivreinigen

Zur Reinigung von geöltem und gewachstem Boden, Fertigparkett und Laminat, sowie Bodenbelage aus Marmor, Kunststein, PVC, Vinyl, Linoleum usw.

Eigenschaften:
- reinigungsintensiv
- empfindliche Materialien werden nicht angegriffen
- keine Wischränder

Trockenzeit:
- 10 Minuten – Restfeuchte mit Trockenem Tuch aufnehmen



für innen

10 Min. Trockenzeit

40 ml auf 8 L Wasser

Artikel-Nr.	Inhalt	VE
X42	1 Liter	12

AM-Parkettpflege

Universelles lösemittelfreies Parkettpflegemittel auf Dispersionsbasis. Geeignet für alle wasserunempfindlichen, handwerklich versiegelten Holzfußböden.

Besonderer Hinweis:
- Ein frisch versiegelter Holzboden darf in der Regel erst nach 8–10 Tagen mit Almarit AM Parkettpflege behandelt werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung.



35–40 ml

ca. 30 Min.

Artikel-Nr.	Inhalt	VE
31105	1 Liter	12
31105	5 Liter	2