



WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Reinigung und Auffrischung in einem!



3029 Farblos



3087 Weiß



1 ANWENDUNG

Produktbeschreibung:

Farbloses oder transparentes Pflegewachs zur gelegentlichen Auffrischung von Holzfußböden mit Hartwachs-Öl Oberflächen, Möbeln sowie anderen geölten und gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich. Bei sachgemäßer Pflege wird die Oberfläche mit den natürlichen, gesundheitsunbedenklichen Hartwachsen versorgt. Der Boden bleibt widerstandsfähig, ohne dass ein Film aufgebaut wird.

Anwendungsbereiche:

Osmo Wachs- und Reinigungsmittel ist ideal zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, wie z. B. Fett oder Schuhcreme, und bestens zum Auffrischen aller mit Osmo Hartwachs-Öl behandelten Oberflächen geeignet.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Wachse, Paraffine, aliphatische Kohlenwasserstoffe (> 30 %). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,77-0,8 g/cm³
Viskosität: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm, sämig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN EN ISO 2719
pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss staubfrei und trocken sein. Zu diesem Zweck genügt ein Staubtuch, Mop oder Staubsauger. Sehr zu empfehlen ist das Osmo Fußboden Reinigungsset (Staubmop, Feuchtmop, Aktivfasertuch) für die einfache Reinigung und Pflege. Stärker begangene und verschmutzte Fußböden, z. B. im öffentlichen Bereich, mit unserem Feuchtmop (Wasser mit Osmo Wisch-Fix) wischen und trocken nachwischen.

Verarbeitung:

Manuelle Anwendung: Zur Fleckenentfernung und zur intensiven Pflege das Osmo Wachs- und Reinigungsmittel mit unserem Aktivfasertuch verwenden (ca. 2 Teelöffel pro qm). Besonders hartnäckige Flecken mit Osmo Wachs- und Reinigungsmittel mit einem Tuch oder Scotchpad abreiben. Maschinelle Anwendung: Das Wachs- und Reinigungsmittel mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad in die Fläche fahren (ca. 2 Teelöffel pro qm). Das Wachs- und Reinigungsmittel auf der Fläche gleichmäßig verteilen und einmassieren. Bei Schlierenbildung entweder das Pad umdrehen oder ein neues Pad verwenden, siehe auch Beschreibung FloorXcenter. Um einen höheren Glanzgrad zu erzielen, mit weißem Pad in die getrocknete Fläche fahren und aufpolieren.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 30-40 Minuten bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.



Ergiebigkeit:

Die Ergiebigkeit des Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittels ist stark abhängig von der Saugfähigkeit und dem Verschmutzungsgrad des zu behandelnden Untergrundes. (1 Liter Pflegemittel reicht für ca. 80-100 m², 2 Teelöffel für ca. 1 m²).

Hinweise:

Durch das regelmäßige Aufbringen der Hartwachse wird der Boden aufgefrischt und die Fleckenresistenz und Abriebfestigkeit verbessert. Es ist jedoch unabdingbar, im Laufe der Jahre dem Boden auch die benötigten Ölanteile des Hartwachs-Öls zurückzugeben. Nur hauchdünn auftragen; sonst können Trittspuren auftreten. Das weiß eingestellte Reinigungs- und Pflegemittel ausschließlich für weiße Untergründe benutzen. An besonders stark strapazierten Stellen (Laufstraßen etc.) auf die gesäuberte Fläche erneut das Osmo Hartwachs-Öl auftragen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

3029 Farblos

3087 Weiß

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 08/20